



Twin Combi 4810, 4820

För lägenhetsdörrar inom bostadssektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av hyresgästen vid aviserade servicetillfällen.

Användningsområde

För lägenhetsdörrar inom bostadssektorn där tillträde till lägenheten kan lämnas av hyresgästen vid aviserade servicetillfällen.



Egenskaper

Uppfyller fordringar enligt Svensk Standard SS 3522, klass 3. Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

- Angreppsskyddad.
- Dyrk- manipulationsskyddad.

Systemcylinder

- Konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrsystem för unika nycklar.
- Inom Twin Combi kan olika typer av funktionscylindrar, hänglås och cylinderformer kombineras.

Patenterad stiftcylinder

- Utvecklat profilsortiment.
- Specialdesignad sidkodsfunktion.

Patenterad nyckel

- För PATENTERAD nyckelkontroll.
- Nickeltestade nycklar som tillval.

Funktion

Inom Twin Combi kombineras olika cylinderformer ur ett brett sortiment. 4800-serien används till låssystem inom bostadssektorn med varierande mekaniska och elektroniska funktioner.

- Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt tillträde vid service.
- Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen och lägenhetsinnehavaren med bibehållen säkerhet.
- Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge "klockan 10". Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normalläget "klockan 12". I normalläget "klockan 12" öppnar endast lägenhetsnyckeln.
- För centrallåsning och flexibla låssystem.
- För högfrekvent användning.
- Med unik mekanisk nyckel för PATENTERAD nyckelkontroll:
Se Assa Säkerhetspyramid.

Sortiment

- 4810 rund enkelcylinder.
- 4820 rund dubbelcylinder.

